SONA PUMPS
KUKARWADA

WATER RATING CHART OSP MODEL

Apr-08

Rating	Motor kW (HP)	Pipe size Suc x Del (mm)	Total Head in Metres																			
			6	9	10.5	12	13.5	15	18	19.5	21	24	25.5	27	28.5	30	33	36	39	42	45	48
			Discharge in LPM																			
OSPS I0 / OSPT IO	0.55 (0.75)	25			180	170	160	150	130	100	90											
OSPS II 151HH / OSPT II 151HH	0.75 (1.0)	25				140	135	130	120	110	100	90	85	80	65	50						
OSPS II 1515 / OSPT II 1515	0.75 (1.0)	40		330	310	270	250	240	140	50												
OSPS II 215 / OSPT II 215	0.75 (1.0)	40		340	310	280	240	150														
OSPS II 22 / OSPT II 22	0.75 (1.0)	50		360	320	280	240	160														
OSPS III 215H/ OSPT III 215H	1.1 (1.5)	32						280	260	250	230	195	170	145	90	40						
OSPS III 22 / OSTS III 22	1.1 (1.5)	50		450	425	380	330	300	220	160												
OSPS IV 215H / OSPT IV 215H	1.5 (2.0)	40			375	350	340	330	320	300	290	270	245	230	190	145						
OSPS IV 22 / OSPT IV 22	1.5(2.0)	50		475	450	430	405	375	310	250	130											
SPS IV 252 / SPT IV 252	1.5(2.0)	50		620	580	525	490	445	340	260												
OSPS 1 215 / OSP 1 215	2.2 (3.0)	40												290	260	220	190	100				
OSPS 1 AH / OSP 1 AH	2.2 (3.0)	50							590	550	500	390	320	250								
OSPS 1A / OSP 1A	2.2 (3.0)	50		740	700	660	630	590	500	450	400	210										
OSPS 1B / OSP 1B	2.2 (3.0)	65			830	800	765	720	580	480	360											
OSPS 1F / OSP 1F	2.2 (3.0)	100	1180	950	850	675	300															
OSP 2 215	3.7 (5.0)	40																400	360	310	225	100
OSP 2 AH	3.7 (5.0)	50					890	850	810	750	730	600	580	520	490	475	375	200				
OSP 2B	3.7 (5.0)	65				840	820	800	750	720	680	570	510	400	240							
OSP 2C	3.7 (5.0)	65			1280	1220	1160	1080	940	850	750	450										
OSP 2D	3.7 (5.0)	80		1425	1350	1260	1170	1100	915	800	700											
OSP 2F	3.7 (5.0)	100	1550	1350	1270	1160	1080	940	450													